

Sikkerhetsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, artikkel 31

Utskriftsdato 05.12.2024

Versjonsnummer 149 (erstatte versjon 148)

Revisjon: 05.12.2024

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket

- **1.1 Produktidentifikator**
- **Handelsnavn:** GRF CLEANER PVC TI 1L*6 L58
- **CAS-nummer**
78-93-3
- **EF-nr:**
201-159-0
- **Indeksnummer**
606-002-00-3
- **Registreringsnummer** 01-2119457290-43-XXXX
- **1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes**
Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.
- **Bruk av stoffet/blandingen** Rengjøringsmiddel/rengjøringsmiddel
- **1.3 Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**
- **Produsent/leverandør:**
Bison International
Dr.A.F.Philipsstraat 9
NL-4462 EW Goes
PO Box 160
NL-4460 AD Goes tlf.
+31 88 3235700
fax. +31 88 3235800
e-post: sds@boltonadhesives.com
- **Ytterligere informasjon kan fås fra:** PSRA
- **1.4 Telefonnummer for nødstilfeller:**
Nasjonalt giftinformasjonssenter: +353 (1) 809 2166 (kl. 8.00-22.00 7 dager i uken)
Helsepersonell: +353 (1) 809 2566 (24 timers service)

AVSNITT 2: Identifisering av farer

- **2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen**
- **Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**



GHS02 flamme

Flam. Liq. 2 H225 Meget brannfarlig væske og damp.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.
STOT SE 3 H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

- **2.2 Elementer på etiketten**
- **Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**
Stoffet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.

(Forts. på side 2)

Sikkerhetsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, artikkel 31

Utskriftsdato 05.12.2024

Versjonsnummer 149 (erstatte versjon 148)

Revisjon: 05.12.2024

Handelsnavn: GRF CLEANER PVC TI 1L*6 L58

(Forts. av side 1)

· Farepiktogrammer



GHS02 GHS07

· Signalord Fare

· Farebestemmende komponenter i merkingen:

Butanon

· Faresetninger

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

· Forsiktighetsregler

P101 Ved behov for medisinsk rådgivning, ha produktbeholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P210 Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking forbudt.

P261 Unngå å puste inn damp.

P280 Bruk øyebeskyttelse / ansiktsbeskyttelse.

P501 Innholdet/beholderen kasseres i henhold til nasjonale forskrifter.

· Ytterligere informasjon:

EUH066 Gjentatt eksponering kan forårsake tørr hud eller sprekke dannelser.

· Merking av pakninger der innholdet ikke overstiger 125 ml

· Farepiktogrammer



GHS02 GHS07

· Signalord Fare

· Farebestemmende komponenter i merkingen:

Butanon

· Faresetninger

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

· Forsiktighetsregler

P101 Ved behov for medisinsk rådgivning, ha produktbeholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P210 Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking forbudt.

P261 Unngå innånding av damp.

P280 Bruk øyebeskyttelse / ansiktsbeskyttelse.

P501 Innholdet/beholderen skal kasseres i henhold til nasjonale forskrifter.

· 2.3 Andre farer

· Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

· PBT: Ikke relevant.

· vPvB: Ikke relevant.

(Forts. på side 3)

IE

Sikkerhetsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, artikkel 31

Utskriftsdato 05.12.2024

Versjonsnummer 149 (erstatte versjon 148)

Revisjon: 05.12.2024

Handelsnavn: GRF CLEANER PVC TI 1L*6 L58**- Bestemmelse av hormonforstyrrende egenskaper**

(Forts. fra side 2)

Liste II

SEKSJON 3: Sammensetning/informasjon om ingredienser

- **3.1 Stoffer**
- **CAS-nr. Beskrivelse**
78-93-3 Butanon
- **Identifikasjonsnummer(er)**
- **EF-nummer:** 201-159-0
- **Indeksnummer:** 606-002-00-3

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

- **4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**
- **Generell informasjon:** Ingen spesielle tiltak kreves.
- **Etter innånding:**
Tilfør frisk luft; kontakt lege ved plager. Ingen spesielle tiltak påkrevd.
- **Etter hudkontakt:** Produktet irriterer vanligvis ikke huden.
- **Etter øyekontakt:**
Skyll det åpne øyet i flere minutter under rennende vann. Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.
- **Etter svelging:** Hvis symptomene vedvarer, kontakt lege.
- **4.2 Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**
Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.
- **4.3 Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling er nødvendig**
Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.

AVSNITT 5: Brannbekjempelsestiltak

- **5.1 Slokkemidler**
- **Egnede slokkemidler:**
Vann tåke
Alkoholbestandig skum
Brannslokkpulver
Karbondioksid
- **Av sikkerhetsmessige årsaker uegnede slokkemidler:** Vann med full stråle
- **5.2 Spesielle farer som kan oppstå på grunn av stoffet eller blandingen**
Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.
- **5.3 Råd til brannmannskaper**
- **Verneutstyr:** Ingen spesielle tiltak kreves.
- **Ytterligere informasjon**
Kjøøl ned utsatte beholdere med vannspray.
Samle opp forurenset slokkevann separat. Det må ikke komme inn i avløpssystemet.

(Forts. på side 4)

Sikkerhetsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, artikkel 31

Utskriftsdato 05.12.2024

Versjonsnummer 149 (erstatte versjon 148)

Revisjon: 05.12.2024

Griffon Cleaner
Handelsnavn: GRF CLEANER PVC TI 1L*6 L58

(Forts. fra side 3)

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

- **6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer**
Bruk verneutstyr. Hold ubeskyttede personer borte.
- **6.2 Miljømessige forholdsregler:** Må ikke komme i kloakk/overflate- eller grunnvann.
- **6.3 Metoder og materiale for inneslutning og opprydding:**
Send til gjenvinning eller deponering i egnede beholdere.
Absorber med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemidler, universalbindemidler, sagflis).
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
- **6.4 Henvisning til andre avsnitt**
Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.
Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr. Se avsnitt 13 for informasjon om avhending.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

- **7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**
Sørg for god innvendig ventilasjon, spesielt på gulvnivå. (Damp er tyngre enn luft). Sørg for god ventilasjon/avsug på arbeidsplassen.
Forhindre dannelse av aerosoler.
- **Informasjon om brann- og eksplosjonsbeskyttelse:**
Hold antennelseskilder borte - Ikke røyk. Beskytt mot elektrostatiske ladninger.
- **7.2 Betingelser for sikker lagring, inkludert eventuell uforlikelighet**
- **Lagringsforhold:**
- **Krav til lagerrom og beholdere:** Oppbevares på et kjølig sted.
- **Informasjon om lagring i ett felles lager:** Ikke påkrevd.
- **Ytterligere informasjon om lagringsforhold:**
Hold beholderen tett lukket.
Oppbevares kjølig og tørt i godt forseglede beholdere.
- **Oppbevaringsklasse:** 3
- **7.3 Spesifikk(e) sluttbruk(er)** Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse**- 8.1 Kontrollparametere****- Ingredienser med grenseverdier som krever overvåking på arbeidsplassen:****78-93-3 Butanon**

OEL (Irland)	Korttidsverdi: 900 mg/m ³ , 300 ppm Langtidsverdi: 600 mg/m ³ , 200 ppm Hud, IOELV
IOELV (EU)	Korttidsverdi: 900 mg/m ³ , 300 ppm Langtidsverdi: 600 mg/m ³ , 200 ppm

- DNEL-verdier**78-93-3 Butanon**

Oral	Forbruker, oral, langtidseksponering	31 mg/kg legemsvikt/dag
------	--------------------------------------	-------------------------

(Forts. på side 5)

Sikkerhetsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, artikkel 31

Utskriftsdato 05.12.2024

Versjonsnummer 149 (erstatte versjon 148)

Revisjon: 05.12.2024

Handelsnavn: GRF CLEANER PVC TI 1L*6 L58

(Forts. av side 4)

Dermal	Arbeidstaker, dermal, langtidseksponering	1161 mg/kg legemsvikt/dag
	Forbruker, dermal, langtidseksponering	412 mg/kg kv/dag
Inhalativ	Arbeider, inhalasjon, korttidseksponering	900 mg/m ³
	Arbeider, inhalasjon, langtidseksponering	600 mg/m ³
	Arbeider, inhalasjon, langtidseksponering	450 mg/m ³
	Forbruker DNEL, akutt inhalasjon Forbruker, inhalasjon, langtidseksponering	106 mg/m ³

- PNECs

78-93-3 Butanon

Oral	Sekundær forgiftning	1000 mg/kg
	Ferskvann	55,8 mg/l
	Sediment i ferskvann	284,7 mg/kg tørrvekt
	Marint vann	55,8 mg/l
	Marint sediment	284,7 mg/kg tørrvekt
	Jordsmonn	22,5 mg/kg
	Avløpsrenseanlegg	709 mg/l
	Sporadiske utslipp	55,8 mg/l

· **Ytterligere informasjon:** Listene som var gyldige under utarbeidelsen ble brukt som grunnlag.

· 8.2 Eksponeringskontroller

· Ingen ytterligere data; se avsnitt 7.

· **Individuelle vernetiltak, f.eks. personlig verneutstyr**

· **Generelle beskyttelses- og hygienetiltak:**

De vanlige forholdsreglene skal følges ved håndtering av kjemikalier. Holdes borte fra matvarer, drikkevarer og før.

Fjern straks alle skitne og forurensede klær Vask hendene før pauser og ved arbeidsslutt.

Ikke pust inn gasser/røyk/aerosoler. Unngå kontakt med øynene.

Unngå kontakt med øyne og hud.

· **Bruk åndedrettsvern:**

Bruk egnet åndedrettsvern i tilfelle utilstrekkelig ventilasjon.

· **Anbefalt filterenhet for kortvarig bruk:** Filter A

· **Beskyttelse av hender**

Løsemiddelbestandige hansker



Beskyttelseshansker

Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og motstandsdyktig mot produktet/stoffet/preparatet.

Hanskematerialet velges ut fra penetrasjonstid, diffusjonshastighet og nedbrytning.

· **Materiale av hansker**

Anbefalt tykkelse på materialet: > 0,12 mm Butylgummi, BR

Nitrilgummi, NBR

Anbefalt tykkelse på materialet: > 0,7 mm

(Forts. på side 6)

IE

Sikkerhetsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, artikkel 31

Utskriftsdato 05.12.2024

Versjonsnummer 149 (erstatte versjon 148)

Revisjon: 05.12.2024

Handelsnavn: GRF CLEANER PVC TI 1L*6 L58

(Forts. fra side 5)

- **Penetrasjonstid for hanskematerialet**
For kjemikalieblandinger som er nevnt nedenfor, må gjennomtrengningstiden være minst 10 minutter (Permeasjon i henhold til EN 374 del 3: Nivå 1).
For kjemikalieblandingen som er nevnt nedenfor, må gjennomtrengningstiden være minst 120 minutter (permeasjon i henhold til EN 374 del 3: nivå 4).
- **Beskyttelse av øyne/ansikt**



Tett lukkede vernebriller Briller

anbefales under påfylling

- **Beskyttelse av kroppen:** Løsemiddelbestandige verneklær

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

· 9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

- **Generell informasjon**
- **Fysisk tilstand** Væske
- **Farge** Fargeløs
- **Lukt** Som keton
- **Luktterskel:** Ikke bestemt.
- **Smeltepunkt/frysepunkt:** -86.3 °C
- **Kokepunkt eller begynnende kokepunkt og kokepunkt og kokeintervall** 79-80,5 °C (78-93-3 Butanon)
- **Brennbarhet** Meget brannfarlig.
- **Nedre og øvre eksplosjonsgrense**
- **Nedre eksplosjonsgrense** 1,8 Vol % (78-93-3 Butanon)
- **Øvre:** 11,5 Vol % (78-93-3 Butanon)
- **Flammepunkt** -9 °C
- **Selvantennelsestemperatur:** 514 °C (78-93-3 Butanon)
- **Nedbrytningstemperatur:** Ikke bestemt.
- **pH** Ikke bestemt.
- **Viskositet: Ikke bestemt:**
- **Kinematisk viskositet** Ikke bestemt.
- **Dynamisk ved 20 °C:** 0,4 mPas
- **Løselighet**
- **vann ved 20 °C:** 290 g/l
- **Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log verdi)** Ikke bestemt.
- **Damptrykk ved 20 °C:** 105 hPa (78-93-3 Butanon)
- **Tetthet og/eller relativ tetthet**
- **Tetthet ved 20 °C:** 0,804-0,807 g/cm³
- **Relativ tetthet** Ikke bestemt.
- **Damptetthet** Ikke bestemt.

· 9.2 Annen informasjon

Alle relevante fysiske data ble bestemt for blandingen. Alle ikke-bestemte data er ikke målbare eller ikke relevante for karakteriseringen av blandingen.

(Forts. på side 7)

Sikkerhetsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, artikkel 31

Utskriftsdato 05.12.2024

Versjonsnummer 149 (erstatte versjon 148)

Revisjon: 05.12.2024

Handelsnavn: GRF CLEANER PVC TI 1L*6 L58

(Forts. av side 6)

· Utseende	
· Form:	Væske
· Viktig informasjon om beskyttelse av helse, miljø og sikkerhet.	
· Antennelsestemperatur:	Ikke bestemt.
· Eksplosive egenskaper:	Produktet er ikke eksplosivt. Dannelse av eksplosive luft/damp-blandinger er imidlertid mulig.
· Innhold av løsemidler:	
· Organiske løsemidler:	100.0 %
· VOC (EC)	100.00 %
· Innhold av faste stoffer	0.0 %
· Molekylvekt	72,11 g/mol
· Endring i tilstand	
· Fordampningshastighet	Ikke bestemt.
· Informasjon med hensyn til fysiske fareklasser	
· Eksplosiver	Tomt
· Brennbare gasser	Tomt
· Aerosoler	Tomt
· Oksiderende gasser	Tomrom
· Gasser under trykk	Tomt
· Brannfarlige væsker	Meget brannfarlig væske og damp.
· Brannfarlige faste stoffer	Tomt
· Selvreaktive stoffer og blandinger	Tomt
· Pyrofore væsker	Tomt
· Pyrofore faste stoffer	Tomrom
· Selvoppvarmende stoffer og blandinger	Tomrom
· Stoffer og blandinger som avgir brennbare gasser i kontakt med vann	Tomt
· Oksiderende væsker	Tomt
· Oksiderende faste stoffer	Tomt
· Organiske peroksider	Tomt
· Etsende på metaller	Tomt
· Desensibiliserte eksplosiver	Tomrom

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.2 Kjemisk stabilitet**
- **Termisk dekomponering / forhold som bør unngås:**
Ingen dekomponering ved bruk i henhold til spesifikasjonene.
- **10.3 Mulighet for farlige reaksjoner** Ingen farlige reaksjoner kjent.
- **10.4 Forhold som skal unngås** Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.5 Inkompatible materialer:** Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.6 Farlige nedbrytningsprodukter:** Fare for dannelse av giftige pyrolyseprodukter.

(Forts. på side 8)

Sikkerhetsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, artikkel 31

Utskriftsdato 05.12.2024

Versjonsnummer 149 (erstatte versjon 148)

Revisjon: 05.12.2024

Griffon Cleaner
Handelsnavn: GRF CLEANER PVC TI 1L*6 L58

(Forts. av side 7)

AVSNITT 11: Toksikologisk informasjon

- **11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**
- **Akutt toksisitet** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

- LD/LC50-verdier relevante for klassifisering:**78-93-3 Butanon**

Oral	LD50	>2193 mg/kg (rotte)
Dermal	LD50	>8050 mg/kg (rotte)

- **Primær irriterende effekt:**
- **Hudkorrosjon/irritasjon** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Alvorlig øyeskade/irritasjon**
Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.
- **Sensibilisering av luftveier eller hud** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Kimcellemutagenisitet**
Ikke relevant.
Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Kreftfremkallende** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Reproduksjonstoksitet** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **STOT-enkelteksponering** Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
- **STOT-gjentatt eksponering** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Aspirasjonsfare** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Ytterligere toksikologisk informasjon:**
- **Akutte effekter (akutt toksisitet, irritasjon og korrosivitet)** Ikke relevant.
- **Sensibilisering** Ikke relevant.
- **Toksitet ved gjentatt dosering** Ikke relevant.
- **11.2 Informasjon om andre farer**

- Hormonforstyrrende egenskaper

Liste II

AVSNITT 12: Økologisk informasjon

- **12.1 Toksitet**
- **Akvatisk toksitet:** Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.
- **12.2 Persistens og nedbrytbarhet** Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.
- **12.3 Bioakkumuleringspotensial** Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.
- **12.4 Mobilitet i jord** Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.
- **12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke relevant.
- **vPvB:** Ikke relevant.
- **12.6 Hormonforstyrrende egenskaper**

(Forts. på side 9)

For informasjon om hormonforstyrrende egenskaper, se avsnitt 11.

Sikkerhetsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, artikkel 31

Utskriftsdato 05.12.2024

Versjonsnummer 149 (erstatte versjon 148)

Revisjon: 05.12.2024

Handelsnavn: GRF CLEANER PVC TI 1L*6 L58

(Forts. fra side 8)

- **12.7 Andre skadelige virkninger**
- **Ytterligere økologisk informasjon:**
- **Generelle merknader:**
Ikke la ufortynnet produkt eller store mengder av det nå grunnavann, vassdrag eller kloakksystem.

AVSNITT 13: Hensyn ved avhending

- **13.1 Metoder for behandling av avfall**
- **Anbefaling**
Må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Ikke la produktet nå kloakksystemet.
Avhending må skje i henhold til offisielle forskrifter.
- **Ikke rengjort emballasje:**
- **Anbefaling:**
Emballasje som ikke kan rengjøres, skal avhendes på samme måte som produktet.

AVSNITT 14: Transportinformasjon

- | | |
|---|--------------------------------------|
| · 14.1 UN-nummer eller ID-nummer | |
| · ADR/ADN, IMDG, IATA | UN1193 |
| · 14.2 Egentlig UN-forsendelsesnavn | |
| · ADR/ADN | 1193 ETYLMETYLKETON (METYLETYLKETON) |
| · IMDG, IATA | ETYLMETYLKETON (METYLETYLKETON) |
| · 14.3 Transportfareklasse(r) | |
| · ADR/ADN | |
|  | |
| · Klasse | 3 (F1) Brannfarlige væsker. |
| · Etikett | 3 |
| · IMDG, IATA | |
|  | |
| · Klasse | 3 Brannfarlige væsker. |
| · Etikett | 3 |
| · 14.4 Emballasjegruppe | |
| · ADR/ADN, IMDG, IATA | II |

(Forts. på side 10)

Sikkerhetsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, artikkel 31

Utskriftsdato 05.12.2024

Versjonsnummer 149 (erstatte versjon 148)

Revisjon: 05.12.2024

Handelsnavn: GRF CLEANER PVC TI 1L*6 L58

(Forts. av side 9)

14.5 Farer for miljøet: - Forurensende for havet:	Nei
14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren - Fareidentifikasjonsnummer (Kemler-kode): 33 - EMS-nummer: - Kategori for stuing	Advarsel: Brannfarlige væsker. F-E,S-D B
14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter	Ikke relevant.
- Transport/Tilleggsinformasjon: - Mengdebegrensninger	På passasjerfly/jernbane: 5 L Kun på fraktfly: 60 L
- ADR/ADN - Begrensede mengder (LQ) - Unntatte mengder (EQ)	1L Code: E2 Maksimal netto mengde per inneremballasje: 30 ml Maksimal netto mengde per ytteremballasje: 500 ml
- Transportkategori - Tunnelrestriksjonskode	2 D/E
- IMDG - Begrensede mengder (LQ) - Unntatte mengder (EQ)	1L Kode: E2 Maksimal nettokvantitet per innvendig emballasje: 30 ml Maksimal netto mengde per ytteremballasje: 500 ml
UN "Model Regulation":	UN 1193 ETYLMETYLKETON (METYLETYLKETON), 3, II

AVSNITT 15: Regulatorisk informasjon

- 15.1 Forskrifter/lovgivning om sikkerhet, helse og miljø som er spesifikke for stoffet eller blandingen
 - Direktiv 2012/18/EU
 - Navngitte farlige stoffer - BILAG I Stoffet er ikke oppført.
 - Seveso-kategori P5c BRANNBARE VÆSKER
 - Kvalifiserende mengde (tonn) for anvendelse av krav på lavere nivå 5000 t
 - Kvalifiserende mengde (tonn) for anvendelse av krav på øvre nivå 50000 t
 - FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 BILAG XVII Begrensningsvilkår: 3
 - DIREKTIV 2011/65/EU om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II
- Stoffet er ikke oppført.

(Forts. på side 11)

Sikkerhetsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, artikkel 31

Utskriftsdato 05.12.2024

Versjonsnummer 149 (erstatte versjon 148)

Revisjon: 05.12.2024

Handelsnavn: GRF CLEANER PVC TI 1L*6 L58

(Forts. fra side 10)

~~- FORORDNING (EU) 2019/1148~~~~- Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer~~

3

~~- Forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvåking av handelen med narkotikaprekursorer mellom Fellesskapet og tredjestater~~

3

~~- 15.2 Kjemikaliesikkerhetsvurdering: Det er ikke utført en kjemikaliesikkerhetsvurdering.~~

AVSNITT 16: Annen informasjon

Denne informasjonen er basert på vår nåværende kunnskap. Dette utgjør imidlertid ingen garanti for spesifikke produkttegenskaper og etablerer ikke et juridisk gyldig kontraktsforhold.

• **Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**

Klassifiseringen av blandingen er generelt basert på beregningsmetoden ved bruk av stoffdata i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

• **Avdeling som utsteder SDS:** PSRA

• **Kontaktperson:** PSRA PSRA

• **Dato for forrige versjon:** 23.01.2022

• **Versjonsnummer for forrige versjon:** 148

• **Forkortelser og akronymer:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Europeisk overenskomst om internasjonal transport av farlig gods på vei)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

(internasjonal sjøfartskode for farlig gods) IATA: International Air

Transport Association (internasjonal lufttransportforening)

GHS: Globalt harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances CAS:

Chemical Abstracts Service (avdeling av American Chemical Society) VOC: Volatile

Organic Compounds (flyktige organiske forbindelser) (USA, EU)

DNEL: Avledet ikke-effekt-nivå (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH) LC50:

Dødelig konsentrasjon, 50 prosent

LD50: Dødelig dose, 50 prosent

PBT: Persistent, bioakkumulerende og giftig vPvB:

svært persistent og svært bioakkumulerende Flam.

Liq. 2: Brannfarlige væsker - Kategori 2

Eye Irrit. 2: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon - Kategori 2

STOT SE 3: Spesifikk målorgantoksisitet (enkel eksponering) - Kategori 3

IE